

Oczyszczarki SmartLine ze stołem obrotowym

Dane techniczne



Typowe zastosowania

- Usuwanie rdzy i zendry
- Usuwanie starej farby
- Teksturowanie powierzchni
- Przygotowanie do malowania, klejenia i powlekania
- Usuwanie korozji
- Gratowanie, usuwanie zalewków
- Oczyszczanie
- Kosmetyczna obróbka końcowa

Cechy

- Zwarta konstrukcja, minimalny wymóg powierzchni miejsca
- Całkowicie wolnostojąca, zawiera zbiornik na pył, separator, patronowy system filtracji
- Nie wymaga żadnych specjalnych fundamentów czy kanałów
- Wszystkie urządzenia wyposażone w wysoko wydajne turbiny TITAN lub opcjonalnie w 8-turbinowe jednostki z zakrzywionymi łopatkami „Curvane”
- Specjalna konstrukcja drzwi pozwala na łatwy załadunek z wózka lub dźwigu
- Pełne blokady bezpieczeństwa
- Automatyzacja podczas pracy
- Niski poziom hałasu
- Mocna konstrukcja dla najbardziej wymagającego otoczenia

Podstawowa specyfikacja:

	SL RT 1000/ 610	SL RT 1500/ 650	SL RT 1500/ 1000
Maksymalna średnica stołu (mm):	1000	1500	1500
Wysokość użytkowa stołu (mm):	725	750	750
Maksymalna waga detalu (kg):	1000	2500	2500
Maksymalna wysokość detalu (kg):	610	650	1000
Ilość turbin i moc (kW):	1 x 5.5	1 x 7.5	2 x 7.5
Wysokość całkowita (mm):	3050	3640	4310
Prędkość obrotowa stołu:	6 rpm*	2.7 rpm*	2.7 rpm*
Materiał stołu:	Mangan	Mangan	Mangan
Pojedyncze lub podwójne drzwi:	S	D	D
Wymagania wentylacyjne (m³/h):	1180	1528	1528
Filtr (I= integralny, S=osobny)	I	I	I
Okładzina ochronna	Mangan/ stop odlewniczy	Mangan/ stop odlewniczy	Mangan/ stop odlewniczy

*obrotów na minutę



Oczyszczarka SmartLine ze stołem obrotowym 1500



Oczyszczarka SmartLine ze stołem obrotowym 1500



Oczyszczarka SmartLine ze stołem obrotowym 1000



Oczyszczarka SmartLine ze stołem obrotowym 1000

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Wheelabrator Schlick Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30, PL-02-697 Warszawa
T: +48 226517091 • F: +48 226517092
E: info@wheelabratorgroup.pl

